

**Elsene/Ixelles**

Kroonlaan 242
1050 Brussel

00 32 (0)2 640 40 30

Antwerpen

Vlaamsekaai 28
2000 Antwerpen

00 32 (0)3 458 45 82

Onderhoud van houten vloeren behandeld op basis van natuurlijke oliën met RUBIO

Wij hebben uw vloer behandeld met een hoogwaardige beschermingslaag. Deze beschermt uw vloer en dient op volgende manier onderhouden te worden.

ONDERHOUD

1) Wekelijks:

Met stofwisser + doekjes of met een stofzuiger aangepast voor parket.

Daarna reinigen van de vloer met 1 dopje Rubio Monocoat zeep toegevoegd op 5 liter water (1 x om de 2 à 3 weken) met uitgewrongen dweil. Het parket mag tussendoor ook gereinigd worden met zuiver water.

2) Wanneer er een vetvlek is kunt u deze verwijderen met Rubio Monocoat Grease Remover.

Het product op de vlek aanbrengen, enkele minuten wachten en met een droge doek het product terug opnemen.

Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken wordt aanbevolen deze werkwijze te herhalen tot men het gewenste resultaat bereikt heeft.

Door loopbelasting kan de vloer eventueel slijtage vertonen. Het is daarom van belang regelmatig de vloer te reinigen zoals voorgeschreven.

Heropfrissing:

Dit onderhoud wordt telkens toegepast met Rubio Monocoat Refresh wanneer men de bescherming wil heropfrissen nadat deze door intensief gebruik verminderd is.

Dit gebeurt op volgende wijze:

- De vloer eerst stofvrij en vuilvrij maken
- Verstuij Rubio Monocoat Refresh op het oppervlak of breng het product aan met een doek. Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat de vloer kleverig wordt.
- Laat het product gedurende enkele minuten inwerken.
- Wrijf de behandelde zone droog met een absorberende doek.
- Geen te grote zones ineens behandelen zodat men deze binnen de 15 à 20 minuten handdroog kan wrijven; beloopbaar na 6 uur.

Jaarlijks onderhoud: naargelang de intensiteit van de belasting.

Rubio Monocoat maintenance oil (kleurherstellend) aanbrengen met een doek.

Behandel bij voorkeur zones van 2 tot 4 m².

Elke behandelde zone dient binnen de 10 à 15 minuten met een droge doek drooggewreven te worden met een niet pluizende katoenen doek.

Zorg voor voldoende ventilatie, waardoor de vloer na 6 uur droog zou moeten zijn.

Er dient 1 week gewacht te worden voordat opnieuw met het onderhoud van de vloer met water en zeep gestart wordt.

Opgelet! Doeken doordrenkt met olie dienen in water ondergedompeld te worden vooraleer ze weg te doen.

VEEL VOORKOMENDE FOUTEN

- 1) Stofzuiger gebruiken met geen of onvoldoende bescherming aan de onderkant.
- 2) Met een veel te natte dweil de vloer reinigen.
- 3) Andere producten gebruiken.
- 4) Te veel product gebruiken om de vloer te reinigen.
- 5) Stofdoekjes met een bijtend detergent gebruiken.
- 6) Poreuze plantenpotten op de vloer plaatsen.
- 7) Naaldhakken brengen onherstelbare schade toe aan uw parket!

GEVOLGEN VAN SLECHT ONDERHOUD

- 1) Zwarte en grijze kringen of zones.
- 2) Onomkeerbare vergrijzing van het hout.
- 3) Doffe plaatsen in de vloer.
- 4) Zichtbare loopzones.
- 5) Krassen
- 6) Loskomen vloer door te nat te dweilen

RICHTLIJNEN TOE TE PASSEN BIJ HOUTEN VLOEREN

Voorzie tafels en stoelen onderaan het liefst van vilt, zo bent u zeker daardoor geen krassen op uw vloer te veroorzaken.

Venstertabletten, (keuken)werkbladen, zitbanken maandelijks een nieuwe oliebescherm laag geven om ze vlekbestendig te maken.

Regelmatig de luchtvochtigheid controleren en indien nodig bijsturen; te droge lucht kan barstvorming en een misvorming van het hout teweegbrengen.

Huisdieren:

- poten en vacht afdrogen bij het binnenkomen;
- een mat voorzien met vochtscherm voor uw huisdier, of een mand;
- drink- en eetbak plaatsen op een vochtscherm.

Kamerplanten:

- sommige planten verliezen een sap dat moeilijk verwijderbaar is, daarom dagelijks controleren;
- planten in een niet vochtdoorlaatbare schotel plaatsen;
- sommige stuifmeelverliezende bloemen veroorzaken vlekken, daarom regelmatig schoonmaken.

De vloer altijd dweilen met aangepast product.

Opgepast: overgang naar stenen vloer! Dweil de parketvloer niet met onderhoudsproducten voor stenen vloeren; wees vooral voorzichtig in de overgangszone van een stenen vloer naar een houten vloer.

Warm water gebruiken om de onderhoudsproducten op te lossen.

Niet te nat dweilen of te grote zones ineens dweilen.

De bus steeds goed schudden voor gebruik.

Naaldhakken brengen schade toe aan uw parket!

Indien er vragen zijn, laat dan niet na ons te contacteren; wij zullen u graag helpen.

Onze firma kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet goed uitvoeren van onze onderhoudsregels.

Veel succes!